



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, Pregão nº 009/2014, PROCESSO TC nº. 12650/14, tipo menor preço por item, Lei 10.520/02, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do pregão presencial nº 009/2014, para SRP, cujo objeto é a aquisição de luminárias com todos os componentes e acessórios de fixação, tendo como vencedora as Empresas da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ	QUANT.	VALOR UNT. R\$
01	Calha haletada alto brilho 2x28w, com reatores e lâmpadas, completa e instalada. Referência: A-1635 Blan ou equivalente superior	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	180	115,00
03	Plafon de sobrepor, circular diâmetro 320 mm e altura de 76mm, corpo em alumínio, difusor em acrílico translúcido (PMMA), cor branco fosco microtexturizado, com 03 lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas 20w, Temperatura de Cor: 2.700K, completo e instalado. Referência: Revoluz	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	13	129,00
06	Mini balizador embutido com aro em inox escovado, diâmetro de 50mm, com alojamento auxiliar de 80mm de prof. x 45 mm de diâmetro. Lâmpada LED 0,65w, drive bi-volt incorporados na peça. Temperatura de cor 3.000k. Refência: Interlight IL3932/ww ou equivalente superior.	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	29	100,00

07	Spot de embutir redondo com moldura abaulada em alumínio com pintura eletrostática a pó, diâmetro de 130mm, profundidade de 85mm, para lâmpada halógena AR70. Temperatura de cor 3.000k. 50w, completa e instalada. Referência: Light Design 00.6.4.05 ou equivalente superior (Hall de acesso ao foyer/garagem superior)	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	10	77,00
09	Projektor, cor branca, orientável com Led incluso. 1x16w/220V, Alta luminosidade 80 lumens/watt. 3000k, completo e instalado. Referência: Interlight I L3061 ou equivalente superior (Projektor vigas/forro inclinado).	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	24	200,00
14	Luminária 25x25cm de embutir para 02 lâmpadas E-27 18w, completa e instalada no gesso. Referência: Promogal ou equivalente superior	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	34	86,00
16	Calha polux embutir acrílico leitoso t-5 2x28w, com reatores e lâmpadas, completa e instalada. Referência: P961 Blan ou equivalente superior.	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	34	199,00
17	□ranslúci de sobrepor □ranslúci 2x28w, com difusor em acrílico transparente, IP65, completa e instalada. Referência: Philips TCW060 ou equivalente superior.	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	4	135,00

20	Luminária de embutir em alumínio, cor branca, diâmetro 330 mm, com lâmpada econômica de 23w. Referência: Promogal ou equivalente superior	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	2	135,00
21	Luminária de embutir em alumínio, cor branca, diâmetro 235 mm, com lâmpada econômica de 23w. Referência: Promogal ou equivalente superior	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	2	85,00
22	Arandela de sobrepor em corpo integralmente em alumínio, dimensão 305x100, difusor em vidro extratemperado, □ransl de proteção IP66 IK08, com lâmpada vapor metálico de quartzo HQI 150W com reator, cor branca, completa e instalada. Referência: Soneres Girafa Mural ou equivalente superior (iluminação geral do solário)	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	5	650,00
23	Espeto em poliestileno, cor preta, para jardim para lâmpada PAR 20 halógena, completo e instalado. Referência: □ranslú NE 3019 ou equivalente superior	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	25	40,00
26	Luminária HARC no frame, medindo 19cm de diâmetro, 18 cm de profundidade, cor branca texturizada, com led 10w, 3000k, vida mediana 5000 horas, intensidade luminosa 700 lumens, ângulo de abertura 40 graus. Referência 00.91.79.10 Light design ou equivalente superior.	B&M Iluminação Ltda	02343049/0001-72	69	144,00

02	Balizador de alumínio com refletor anodizado e reator. Uso em parede (sobrepôr). Resistente a água IP 65. Dimensões: 40x175mm. Lâmpada: Fluorescente Compacta Dulux D. Quantidade: 1x6W/220v. Temperatura de Cor: 2.700K. base: G23, completa e instalada. Referencia: Light Designer Bali P aparente 76.7.5.13xx ou equivalente superior (Rampa dos carros)	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	54	134,00
04	Arandela de Alumínio com vidro crist. Dimensões: 168x168 mm. Uso externo IP 65. Lâmpada: Halógena Haloline. Quantidade: 1X100W/220V. Temperatura de cor: 3.000K. Base: Rx7s, completa e instalada. Referência: Light design 00.3.9.10.xx ou equivalente superior (marquise da entrada).	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	13	120,00
05	Pendente em esfera de vidro cromado translúcido. Uso interno. Cor: prata. Lâmpada: Halógena halopar 30. Base: E27. Quantidade: 1x75W/220V. Temperatura de Cor: 3.000K, completa e instalada. Referencia: Stella Design SD8140 ou equivalente superior (hall de entrada e escada foyer).	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	7	1.050,00

08	Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio, cor branca, diâmetro 115mm x prof. 145mm, com refletor interno em alumínio na cor dourada com lâmpada LED de alta luminosidade 3000k, PAR 20, 9w, completa e instalada. Referência Light design 40.0.0.07.59 ou equivalente superior (circulação do foyer)	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	34	150,00
10	Plafon de alumínio com estrutura curva. Uso interno. Dimensões: Ø310mm x 140mm prof. Lâmpada: Halógena. Base: Rx7s. Quantidade: 1x100W/220V. Temperatura de cor: 3.000K, completo e instalado. Referência: REMOD P Plafon 17.0.1.30.xx Light design ou equivalente superior.	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	10	280,00
11	Plafon de alumínio com estrutura curva. Uso interno. Dimensões: Ø395mm x 170mm prof.. Lâmpada: Fluorescente compacta Dulux D/E. Base: G24q3 Quantidade: 2x26W/220V + Reator duplo. Temperatura de cor: 3.000K, completo e instalado. Referência REMOD G Plafon Referência: 17.0.3.18.xx Light design ou equivalente superior.	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	5	400,00
12	Plafon de alumínio com estrutura curva. Uso interno. Dimensões: Ø640mm x 240mm prof. Lâmpada: Fluorescente compacta Dulux D/E. Base: G24q3 Quantidade: 4x26W/220V + Reator Temperatura de cor: 3.000K, completo e instalado. Referência: REMOD GG Plafon Referência: 17.1.3.18.xx Light design ou equivalente superior.	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	8	470,00

13	Módulo de iluminação assimétrico com moldura "no frame", refletor anti ofuscamento, para duas lâmpadas fluorescentes t5, lumilux, 2x28w/830, medindo 1225x183mm, em alumínio, completo e instalado. Referência: 00.71.24.10. Light design ou equivalente superior.	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	10	290,00
18	Arandela retangular 600x70mm em alumínio branco, luz indireta, lâmpada T8 18w, completa e instalada. Scape Referência: Inside IN4003 ou equivalente superior.(Acima dos espelhos).	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	9	140,00
24	Embutido de solo com borda saliente em aço inox, corpo em alumínio, difusor em vidro temperado, diâmetro 220mm x 170mm profundidade. IP 65. com ☐ ranslú vapor metálico de bulbo cerâmico HCI Par 30. 30 graus, completo e instalado. Referência: Interlight IL3606 ou equivalente superior (01-em frente ao elevador; 03 – Fachada frontal/lado esquerdo. 05 – calçada embaixo da rampa de pedestres).	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	8	500,00
25	Luminária simple de sobrepor "no frame" medindo 1181x60x60mm com refletor de alumínio interno, 98% de refexão, policarbonato ☐ ranslúcido com absorção menor que 20%, pintada na cor branca texturizada, com reator optronic osram ou equivalente superior, alto fator de potência, 2x28w, com aterramento e bornes de bronze com lâmpada lumilux t5 28w/830. Referência: 00.81.05.10 light design ou equivalente superior.	LD – Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	35	270,00

27	Fonte optronic 24V para módulo LED, completa e instalada, inclusive fiação, acessórios de fixação e conexões até as fitas de led. Referência: OP20/220-240/24 Osran ou equivalente superior.	LD - Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	40	86,45
28	Fonte optronic 24V para módulo LED, completa e instalada, inclusive fiação, acessórios de fixação e conexões até as fitas de led. Referência: OP65/220-240/24 Osran ou equivalente superior.	LD - Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	8	86,45
29	Fita de LED com 6 leds/metro, cada LED com 1,13w, na cor 830/3000k, com ângulo de abertura de 120 graus, completa e instalada nos degraus do auditório Referência: LD 06S-W4F Osran ou equivalente superior	LD - Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	48	28,99
30	Fita de LED com 6 leds/metro, cada LED com 1,13w, na cor 830/3000k, com ângulo de abertura de 120 graus, completa e instalada nos degraus do auditório Referência: LD 06S-W4F Osran ou equivalente superior	LD - Iluminação do Recife Ltda	02418369/0001-44	80	28,99
15	Calha polux embutir acrílico leitoso t-5 2x54w, com reatores e lâmpadas, completa e instalada. Referência: P961 Blan ou equivalente superior	Casa da Construção Ltda	16515252/0001-93	24	208,00

19	Luminária de embutir em alumínio, cor branca, diâmetro 480 mm, com lâmpada econômica de 23w, completo e instalado. Referência: Promogal ou equivalente superior	Casa da Construção Ltda	16515252/0001-93	2	185,00
----	--	-------------------------	------------------	---	--------

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retromencionado ou pelo telefone 3208-3300. João Pessoa, 2 de outubro de 2014. Disponível: www.tce.pb.gov.br. Pregoeiro.

Rua Professor Geraldo Von Sohsten, 147 - Jaguaribe, João Pessoa/PB - CEP: 58.015-190
Telefone: (83) 3208.3300 - Telefax: (83) 3208.3300