

**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 006/2016**

Às nove horas, do dia primeiro de setembro de dois mil e dezesseis, reuniu-se o Pregoeiro Oficial e respectivos membros de Apoio, designados pela Portaria nº 191/07 publicada no D.O.E. de 16/05/2007, para, em atenção as disposições contidas no Decreto nº 24.649/2003, atuar nos procedimentos relativos ao Pregão nº **006/2016**, referente ao Processo TC nº. **09043/16**. Objeto: **aquisição de materiais de informática**. O Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento do(s) interessado(s). A seguir foi recebido os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas e ao registro do preço apresentado pelos respectivos licitantes. O proponente foi classificado e convocado para apresentação de lances, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4º, da Lei 10.520/2002. Após essa fase, foram apresentados os lances registrados no histórico que, ao final da sessão, produziram o seguinte resultado:

PARTICIPANTE CREDENCIADO

CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL/ NOME	REPRESENTANTE	IDENTIFICAÇÃO
10823380/0001-18	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	Danilo Ananias da Silva	3.347.154 2ª Via SSP/PB
18995457/0001-49	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	Geraldo Vidal da Nóbrega Júnior	3.155.799 SSP/PB
52618139/0030-31 (*)	GL Eletro-Eletrônicos Ltda	Frederico José Emerenciano César	3.818.860 SSP/PE

OBSERVAÇÃO: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas.

(*) A indigitada licitante fica impedida de participar da licitação, visto não se enquadrar com ME ou EPP, de acordo com o item 1.1 do edital de convocação.

A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas apresentados pelos respectivos licitantes.

GRUPO 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 1**

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Bateria de lítio 3v CR 2032- Pacote com 10 unidades – Tecnologia: Lithium-Tensão: 3V - Corrente: 210mAh - Tipo: Moeda - Diâmetro: 20mm, Espessura: .2mm	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	1,44	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Bateria de lítio 3v CR 2032- Pacote com 10 unidades – Tecnologia: Lithium-Tensão: 3V - Corrente: 210mAh - Tipo: Moeda - Diâmetro: 20mm, Espessura: .2mm	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	1,44	SEM LANCE	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 2

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Bateria Recarregável 9v De Ni-Mh (Hidreto Metálico De Níquel) – Mínimo 200mah.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 2

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Bateria Recarregável 9v De Ni-Mh (Hidreto Metálico De Níquel) – Mínimo 200mah.					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 3

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Conector RJ - 45 (embalagem c/ 100 unidades) Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V -0). Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	0,38	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 3

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Conector RJ - 45 (embalagem c/ 100 unidades) Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V -0). Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis.					
	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	0,38	SEM LANCE	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 4

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO

Adaptador de tomada padrão novo <ul style="list-style-type: none"> • Dispor de conector fêmea no padrão NEMA 2P + T. • Dispor de conector macho no novo padrão brasileiro em conformidade com a norma NBR 14136. • Corrente nominal de 10 A. • Tensão de entrada de 127 V~ 1.270 W. • Tensão de entrada 220 V~ 2.200 W. • Gabinete em termoplástico de engenharia. • Deve fazer corretamente a adaptação das posições dos pinos terra-neutro-fase para terra-fase-neutro. Partes condutoras em liga de cobre 	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	4,90	CLASSIFICADO	2º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	4,70	CLASSIFICADO	1º

FASE DE LANCES O ITEM 4

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Adaptador de tomada padrão novo <ul style="list-style-type: none"> • Dispor de conector fêmea no padrão NEMA 2P + T. • Dispor de conector macho no novo padrão brasileiro em conformidade com a norma NBR 14136. • Corrente nominal de 10 A. • Tensão de entrada de 127 V~ 1.270 W. • Tensão de entrada 220 V~ 2.200 W. • Gabinete em termoplástico de engenharia. • Deve fazer corretamente a adaptação das posições dos pinos terra-neutro-fase para terra-fase-neutro. Partes condutoras em liga de cobre 	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	4,90	4,65 4,55 4,45 4,30 4,20 4,00	PAROU	
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	4,70	4,60 4,50 4,40 4,25 4,15 3,95	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 5

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Adaptador de tomada padrão antigo • Dispor de conector macho no padrão NEMA 2P + T. • Dispor de conector fêmea no novo padrão brasileiro em conformidade com a norma NBR 14136. • Corrente nominal de 10 A. • Tensão de entrada de 127 V~ 1.270 W. • Tensão de entrada 220 V~ 2.200 W. • Gabinete em termoplástico de engenharia. • Deve fazer corretamente a adaptação das posições dos pinos terra-neutro-fase para terra-fase-neutro. Partes condutoras em liga de cobre	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	4,90	CLASSIFICADO	2º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	4,70	CLASSIFICADO	1º

FASE DE LANCES O ITEM 5

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Adaptador de tomada padrão antigo • Dispor de conector macho no padrão NEMA 2P + T. • Dispor de conector fêmea no novo padrão brasileiro em conformidade com a norma NBR 14136. • Corrente nominal de 10 A. • Tensão de entrada de 127 V~ 1.270 W. • Tensão de entrada 220 V~ 2.200 W. • Gabinete em termoplástico de engenharia. • Deve fazer corretamente a adaptação das posições dos pinos terra-neutro-fase para terra-fase-neutro. Partes condutoras em liga de cobre	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	4,90	4,50	PAROU	
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	4,70	3,95	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 6

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Adaptador (modelo hdmi/vga)	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 6

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Adaptador (modelo hdmi/vga)					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 7

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Filtro de Linha com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none"> • Possuir mínimo de 5 tomadas • Formato tipo retangular • Conexão à rede elétrica no padrão brasileiro (norma ABNT NBR 14136) 	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	18,80	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	24,00	CLASSIFICADO	2º

FASE DE LANCES O ITEM 7

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Filtro de Linha com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none"> • Possuir mínimo de 5 tomadas • Formato tipo retangular • Conexão à rede elétrica no padrão brasileiro (norma ABNT NBR 14136) 	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	24,00	SEM LANCE		
	AGN GROUP SUPRIMENTOS	18,80	SEM LANCE	PAROU	VENCEDOR

	EIRELLI EPP				
--	--------------------	--	--	--	--

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 8

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Mouse Óptico com design ergonômico, conector USB, que apresente sensibilidade mínima de 800 CPI, com no mínimo 03 botões + Scroll para rolagem de tela, e que seja " Plug And Play" compatível com Linux e Windows (2000/XP/Vista).	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	13,95	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	17,00	CLASSIFICADO	2º

FASE DE LANCES O ITEM 8

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Mouse Óptico com design ergonômico, conector USB, que apresente sensibilidade mínima de 800 CPI, com no mínimo 03 botões + Scroll para rolagem de tela, e que seja " Plug And Play" compatível com Linux e Windows (2000/XP/Vista).	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	17,00	13,90		
			13,30		
			13,00		
			12,40		
			12,00		
			11,30		
			11,00		
	10,30				
	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	13,95	13,50		
			13,10		
			12,50		

			12,30		
			11,50		
			11,20		
			10,50		
			10,00	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 9

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Teclado Padrão ABNT2 , Conector USB, - Plug and Play,- Mínimo de 109 teclas - Tecla ç, Comprimento do cabo >= 1,5 m, Teclas Silenciosas, Confortáveis, Cor: preta, Compatível com Windows 00 / XP / VISTA / 7 e Composição: termoplásticos, metais e circuito eletrônico.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	26,30	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	28,00	CLASSIFICADO	2º

FASE DE LANCES O ITEM 9

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Teclado Padrão ABNT2 , Conector USB, - Plug and Play,- Mínimo de 109 teclas - Tecla ç, Comprimento do cabo >= 1,5 m, Teclas Silenciosas, Confortáveis, Cor: preta, Compatível com Windows 00 / XP / VISTA / 7 e Composição: termoplásticos, metais e circuito eletrônico.	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	28,00	26,00		
			24,80		
			23,40		
			22,80		
			21,80		
			21,40		
			20,80		
			20,40		

			19,50		
	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	26,30	25,00 23,50 23,00 22,00 21,50 21,00 20,50 20,00 19,00	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 10

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Hard disk externo de 1TB USB, Capacidade de armazenamento: 1TB, Cor: Preta, Taxa de Transferência: USB 2.0 - 480 Mbits/s USB 3.0 - Até 5GB/s Interface: USB 2.0 USB 3.0 Cabo USB acompanhado ao produto; Com ferramenta para criptografia de dados; Com ferramenta de backup de dados.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	395,00	CLASSIFICADO	1º

FASE DE LANCES O ITEM 10

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Hard disk externo de 1TB USB, Capacidade de armazenamento: 1TB, Cor:					

Preta, Taxa de Transferência: USB 2.0 - 480 Mbits/s USB 3.0 - Até 5GB/s Interface: USB 2.0 USB 3.0 Cabo USB acompanhado ao produto; Com ferramenta para criptografia de dados; Com ferramenta de backup de dados.	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	395,00	390,00	PAROU	VENCEDOR
---	--------------------------------------	---------------	--------	-------	----------

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 11

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Pen Drive 32GB USB 3.0 - Capacidade de armazenamento: 32GB; Interface: USB 2.0 e 3.0 Funções: Armazenamento, reprodução e transferência de dados; Taxas de transferência: 10MB/s de leitura 5MB/s de gravação	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	65,79	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	73,00	CLASSIFICADO	2º

FASE DE LANCES O ITEM 11

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Pen Drive 32GB USB 3.0 - Capacidade de armazenamento: 32GB; Interface: USB 2.0 e 3.0 Funções: Armazenamento, reprodução e transferência de dados; Taxas de transferência: 10MB/s de leitura 5MB/s de gravação	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	73,00	65,00	PAROU	VENCEDOR
			64,00		
		63,00			
		62,00			
		61,00			
		59,00			
	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	65,79	64,50		
			63,80		

			62,50		
			61,40		
			59,80		

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 12

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Caixa de som USB. Alimentação: USB; Potência: 3 W (1,5 x 2); Frequência de resposta: 100Hz~12KHz; Saída para fone de ouvido; Controle de Volume, Cor: Preta.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	25,02	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 12

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Caixa de som USB. Alimentação: USB; Potência: 3 W (1,5 x 2); Frequência de resposta: 100Hz~12KHz; Saída para fone de ouvido; Controle de Volume, Cor: Preta.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	25,02	24,00	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 13

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Auto Falante Portátil, Cabo USB, pronto para usar com qualquer plataforma Pc ou Uc Microfone Omnidirecional Embutido: ouça e seja ouvido com um Microfone de 360 Graus que capta os sons de qualquer ângulo. Voz Hd / Áudio Em Banda Larga: a voz Hd permite que se tenha conversações realistas e vibrantes. Indicadores Led: indicadores Led	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

intuitivos permitem a orientação visual. Porta do Headset de 3,5 Mm embutida: conecte diretamente qualquer Headset de 3,5 Mm para chamadas particulares. Tecnologia de Processamento Digital de Sinal (Dsp)				
--	--	--	--	--

FASE DE LANCES O ITEM 13

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Auto Falante Portátil , Cabo USB, pronto para usar com qualquer plataforma Pc ou Uc Microfone Omnidirecional Embutido: ouça e seja ouvido com um Microfone de 360 Graus que capta os sons de qualquer ângulo. Voz Hd / Áudio Em Banda Larga: a voz Hd permite que se tenha conversações realistas e vibrantes. Indicadores Led: indicadores Led intuitivos permitem a orientação visual. Porta do Headset de 3,5 Mm embutida: conecte diretamente qualquer Headset de 3,5 Mm para chamadas particulares. Tecnologia de Processamento Digital de Sinal (Dsp)					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 14

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Placa de rede PCI-E. A placa de rede PCI-E deverá possuir as seguintes especificações: Interface: 32-bit PCIe e uma porta 10/100/1000Mbps RJ45; Compatível com as especificações PCI Express, x8, e x16. Suporte para Wake up on LAN e gestão de energia ACPI Cabeamento categoria-5 par trançado (UTP). Suporte para a maioria dos sistemas operacionais de rede (NOS)	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	54,54	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 14

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Placa de rede PCI-E. A placa de rede PCI-E deverá possuir as seguintes especificações: Interface: 32-bit PCIe e uma porta 10/100/1000Mbps RJ45; Compatível com as especificações PCI Express, x8, e x16. Suporte para Wake up on LAN e gestão de energia ACPI Cabeamento categoria-5 par trançado (UTP). Suporte para a maioria dos sistemas operacionais de rede (NOS)	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	54,54	53,00	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 15

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Marcador tipo Anilha Alfabeto para Cabo de Rede.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 15

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Marcador tipo Anilha Alfabeto para Cabo de Rede.					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 16

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Marcador tipo Anilha Numérica para Cabo de Rede.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 16

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Marcador tipo Anilha Numérica para Cabo de Rede.					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 17

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 400 Atender a norma ANSI/EIA/TIA 568A e ao boletim técnico TIA/EIA TSB40-A em todos os aspectos (características elétricas, mecânica, etc.) Deve ter conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 de ambos os lados, os patch cords devem utilizar um cordão de 4 pares, flexível, com condutores multifilares de 24 AWG. Cor: Azul, Preto, Cinza, Amarelo, Vermelho, Verde ou Branco Listado pelos Laboratórios UL. Suportar taxas de transmissão de até 155 Mbps Deve atender os requisitos de Categoria 5, conforme o item 6.4 do TIA/EIA TSB40-A, que referencia o TIA/EIA TSB36. A pinagem deve estar de acordo com o item 6.3.2 da TIA/EIA TSB40-A, e utilizar a opção T568B. Tamanho 1,5m	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 17

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 400 Atender a norma ANSI/EIA/TIA 568A e ao boletim técnico TIA/EIA TSB40-A em todos os aspectos (características elétricas, mecânica, etc.) Deve ter conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 de ambos os lados, os patch cords devem utilizar um cordão de 4 pares, flexível, com condutores multifilares de 24 AWG. Cor: Azul, Preto, Cinza, Amarelo, Vermelho, Verde ou Branco Listado pelos Laboratórios UL. Suportar taxas de transmissão de até 155 Mbps Deve atender os requisitos de Categoria 5, conforme o item 6.4 do TIA/EIA TSB40-A, que referencia o TIA/EIA TSB36. A pinagem deve estar de acordo com o item 6.3.2 da TIA/EIA TSB40-A, e utilizar a opção T568B. Tamanho 1,5m</p>					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 18

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 400 Atender a norma ANSI/EIA/TIA 568A e ao boletim técnico TIA/EIA TSB40-A em todos os aspectos (características elétricas, mecânica, etc.) Deve ter conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 de ambos os lados, os patch cords devem utilizar um cordão de 4 pares, flexível, com condutores multifilares de 24 AWG. Cor: Azul, Preto, Cinza, Amarelo, Vermelho, Verde ou Branco Listado pelos Laboratórios UL. Suportar taxas de transmissão de até 155 Mbps Deve atender os requisitos de Categoria 5, conforme o item 6.4 do TIA/EIA TSB40-A, que referencia o TIA/EIA TSB36. A pinagem deve estar de acordo com o item 6.3.2 da TIA/EIA TSB40-A, e utilizar a opção T568B. Tamanho 2,5m</p>	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 18

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 400 Atender a norma ANSI/EIA/TIA 568A e ao boletim técnico TIA/EIA TSB40-A em todos os aspectos (características elétricas, mecânica, etc.) Deve ter conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 de ambos os lados, os patch cords devem utilizar um cordão de 4 pares, flexível, com condutores multifilares de 24 AWG. Cor: Azul, Preto, Cinza, Amarelo, Vermelho, Verde ou Branco Listado pelos Laboratórios UL. Suportar taxas de transmissão de até 155 Mbps Deve atender os requisitos de Categoria 5, conforme o item 6.4 do TIA/EIA TSB40-A, que referencia o TIA/EIA TSB36. A pinagem deve estar de acordo com o item 6.3.2 da TIA/EIA TSB40-A, e utilizar a opção T568B. Tamanho 2,5m</p>					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 19

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 400 Atender a norma ANSI/EIA/TIA 568A e ao boletim técnico TIA/EIA TSB40-A em todos os aspectos (características elétricas, mecânica, etc.) Deve ter conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 de ambos os lados, os patch cords devem utilizar um cordão de 4 pares, flexível, com condutores multifilares de 24 AWG. Cor: Azul, Preto, Cinza, Amarelo, Vermelho, Verde ou Branco Listado pelos Laboratórios UL. Suportar taxas de transmissão de até 155 Mbps Deve atender os requisitos de Categoria 5, conforme o item 6.4 do TIA/EIA TSB40-A, que referencia o TIA/EIA TSB36. A pinagem deve estar de acordo com o item 6.3.2 da TIA/EIA TSB40-A, e utilizar a opção T568B. Tamanho 4m</p>	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 19

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 400 Atender a norma ANSI/EIA/TIA 568A e ao boletim técnico TIA/EIA TSB40-A em todos os aspectos (características elétricas, mecânica, etc.) Deve ter conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 de ambos os lados, os patch cords devem utilizar um cordão de 4 pares, flexível, com condutores multifilares de 24 AWG. Cor: Azul, Preto, Cinza, Amarelo, Vermelho, Verde ou Branco Listado pelos Laboratórios UL. Suportar taxas de transmissão de até 155 Mbps Deve atender os requisitos de Categoria 5, conforme o item 6.4 do TIA/EIA TSB40-A, que referencia o TIA/EIA TSB36. A pinagem deve estar de acordo com o item 6.3.2 da TIA/EIA TSB40-A, e utilizar a opção T568B. Tamanho 4m</p>					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 20

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 400 Atender a norma ANSI/EIA/TIA 568A e ao boletim técnico TIA/EIA TSB40-A em todos os aspectos (características elétricas, mecânica, etc.) Deve ter conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 de ambos os lados, os patch cords devem utilizar um cordão de 4 pares, flexível, com condutores multifilares de 24 AWG. Cor: Azul, Preto, Cinza, Amarelo, Vermelho, Verde ou Branco Listado pelos Laboratórios UL. Suportar taxas de transmissão de até 155 Mbps Deve atender os requisitos de Categoria 5, conforme o item 6.4 do TIA/EIA TSB40-A, que referencia o TIA/EIA TSB36. A pinagem deve estar de acordo com o item 6.3.2 da TIA/EIA TSB40-A, e utilizar a opção T568B. Tamanho 5m</p>	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 20

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 400 Atender a norma ANSI/EIA/TIA 568A e ao boletim técnico TIA/EIA TSB40-A em todos os aspectos (características elétricas, mecânica, etc.) Deve ter conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 de ambos os lados, os patch cords devem utilizar um cordão de 4 pares, flexível, com condutores multifilares de 24 AWG. Cor: Azul, Preto, Cinza, Amarelo, Vermelho, Verde ou Branco Listado pelos Laboratórios UL. Suportar taxas de transmissão de até 155 Mbps Deve atender os requisitos de Categoria 5, conforme o item 6.4 do TIA/EIA TSB40-A, que referencia o TIA/EIA TSB36. A pinagem deve estar de acordo com o item 6.3.2 da TIA/EIA TSB40-A, e utilizar a opção T568B. Tamanho 5m</p>					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 21

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Caixa de cabo de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat5e de 4 pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu com diâmetro nominal de 24AWG, isolados em capa de polietileno. • Capa externa em PVC não propagante à chama. • Possuir classe de flamabilidade CM impressa na capa externa, com o correspondente número de registro (file number) da entidade Certificadora (UL). • Possuir impresso na capa externa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat5E). • Possuir impresso na capa externa do cabo identificação decrescente da sua metragem, para que se saiba quantos metros de cabo ainda restam na caixa. 	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

<ul style="list-style-type: none"> • Caixa com 305 metros de cabo. • Cor: Azul. • Atender aos requisitos das normas ANSI/TIA/EIA 568B.2 e ISO/IEC 11801. • Certificado pela Anatel. 				
---	--	--	--	--

FASE DE LANCES O ITEM 21

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Caixa de cabo de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat5e de 4 pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu com diâmetro nominal de 24AWG, isolados em capa de polietileno. • Capa externa em PVC não propagante à chama. • Possuir classe de flamabilidade CM impressa na capa externa, com o correspondente número de registro (file number) da entidade Certificadora (UL). • Possuir impresso na capa externa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat5E). • Possuir impresso na capa externa do cabo identificação decrescente da sua metragem, para que se saiba quantos metros de cabo ainda restam na caixa. • Caixa com 305 metros de cabo. • Cor: Azul. • Atender aos requisitos das normas ANSI/TIA/EIA 568B.2 e ISO/IEC 11801. • Certificado pela Anatel. 					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 22

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Caixa de cabo de rede <ul style="list-style-type: none"> • Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat6 de 4 pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu com diâmetro nominal de 24AWG, isolados em capa de polietileno. • Capa externa em PVC não propagante à chama. • Possuir classe de flamabilidade CM impressa na capa externa, com o correspondente número de registro (file number) da entidade Certificadora (UL). • Possuir impresso na capa externa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat6). • Possuir impresso na capa externa do cabo identificação decrescente da sua metragem, para que se saiba quantos metros de cabo ainda restam na caixa. • Caixa com 305 metros de cabo. • Cor: Azul. • Atender aos requisitos das normas ANSI/TIA/EIA 568B.2 e ISO/IEC 11801. • Certificado pela Anatel. 	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 22

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Caixa de cabo de rede <ul style="list-style-type: none"> • Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat6 de 4 pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu com diâmetro nominal de 24AWG, isolados em capa de polietileno. • Capa externa em PVC não propagante à chama. • Possuir classe de flamabilidade CM impressa na capa externa, com o correspondente número de registro (file 					

number) da entidade Certificadora (UL). <ul style="list-style-type: none"> • Possuir impresso na capa externa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat6). • Possuir impresso na capa externa do cabo identificação decrescente da sua metragem, para que se saiba quantos metros de cabo ainda restam na caixa. • Caixa com 305 metros de cabo. • Cor: Azul. • Atender aos requisitos das normas ANSI/TIA/EIA 568B.2 e ISO/IEC 11801. • Certificado pela Anatel. 					
---	--	--	--	--	--

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 23

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Emenda Cabo de Rede - Rj45 Fêmea X Fêmea Conector RJ45 1 Femea X 1 Femea.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 23

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Emenda Cabo de Rede - Rj45 Fêmea X Fêmea Conector RJ45 1 Femea X 1 Femea.					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 24

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Abraçadeira de Velcro Fixa Preta 200x12 mm com 10 Peças	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 24

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Abraçadeira de Velcro Fixa Preta 200x12 mm com 10 Peças					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 25

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Tomada 1P Furukawa Sistemas de Cabeamento Estruturado, para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho, para acomodação de conectores. Indicada para uso em redes locais que não possuam infra-estrutura para instalações embutidas, em parede ou piso, demandando sistemas de distribuição sobrepostos às superfícies. Descrição: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Possui espaço para etiqueta de identificação	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

<p>na parte superior. Possui janelas auto-retráteis para proteção contra poeira das tomadas não utilizadas. Fornecida com etiqueta de identificação, fita dupla face, parafusos e braçadeira para fixação do cabo UTP. Características: Possuir excelente design com dimensões reduzidas; Melhor proteção e fixação mecânica na região das conexões. Detalhamento Espaço para etiqueta ou ícone de identificação; Suporte para braçadeira; Fornecido com parafusos e braçadeiras para fixação do cabo.</p>				
--	--	--	--	--

FASE DE LANCES O ITEM 25

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Tomada 1P Furukawa Sistemas de Cabeamento Estruturado, para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho, para acomodação de conectores. Indicada para uso em redes locais que não possuam infra-estrutura para instalações embutidas, em parede ou piso, demandando sistemas de distribuição sobrepostos às superfícies. Descrição: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Possui espaço para etiqueta de identificação na parte superior. Possui janelas auto-retráteis para proteção contra poeira das tomadas não utilizadas. Fornecida com etiqueta de identificação, fita dupla face, parafusos e braçadeira para fixação do cabo UTP. Características: Possuir excelente design com dimensões reduzidas; Melhor proteção e fixação mecânica na região das conexões.</p>					

<p>Detalhamento Espaço para etiqueta ou ícone de identificação; Suporte para braçadeira; Fornecido com parafusos e braçadeiras para fixação do cabo.</p>					
--	--	--	--	--	--

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 26

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Conector Fêmea MultiLan CAT.5E Blindado Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D Performance garantida para até 3 conexões em canais de 100 metros Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0) Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro Montado em placa de circuito impresso dupla face Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG Capa traseira de proteção já fornecida com o conector Disponível em pinagem T568A/B Invólucro metálico de fácil montagem e perfeito vínculo elétrico com a blindagem do cabo Compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas Indicado para sistemas horizontais que exijam robustez, confiabilidade e proteção extra contra ingresso e egresso de EMI (indução eletromagnética) e RFI (interferência por rádio frequência) tais como, escritórios com altas fontes de ruído e interferência, pisos de fábrica etc Diretiva RoHS Conector que permita a instalação do cabo em 180°.</p>	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 26

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Conector Fêmea MultiLan CAT.5E Blindado Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D Performance garantida para até 3 conexões em canais de 100 metros Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0) Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro Montado em placa de circuito impresso dupla face Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG Capa traseira de proteção já fornecida com o conector Disponível em pinagem T568A/B Invólucro metálico de fácil montagem e perfeito vínculo elétrico com a blindagem do cabo Compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas Indicado para sistemas horizontais que exijam robustez, confiabilidade e proteção extra contra ingresso e egresso de EMI (indução eletromagnética) e RFI (interferência por rádio frequência) tais como, escritórios com altas fontes de ruído e interferência, pisos de fábrica etc Diretiva RoHS Conector que permita a instalação do cabo em 180°.</p>					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 27

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Patch painel 24 portas, categoria 5e: Material plástico em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94-V-0), Painel frontal em aço de 1,4 mm de espessura e bordas com reforço para evitar empenamentos. Contatos RJ -45: Base - Terminais de Cobre Berílio com cobertura de 2,54 micrômetros de níquel Contatos Cobertura: Cobertura - 30 m" ou 50 m" de ouro. Contatos IDC: isolamento de até 1,27 mm. Bitola: condutores de 22 a 26 AWG; Quantidade de Ciclos RJ-45: 750 ciclos; Quantidade de Ciclos IDC: 200 ciclos. Normas: ANSI/TIA/EIA 568 B. Atender os requisitos FCC part 68 e IEC60603-7.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	172,45	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 27

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Patch painel 24 portas, categoria 5e: Material plástico em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94-V-0), Painel frontal em aço de 1,4 mm de espessura e bordas com reforço para evitar empenamentos. Contatos RJ -45: Base - Terminais de Cobre Berílio com cobertura de 2,54 micrômetros de níquel Contatos Cobertura: Cobertura - 30 m" ou 50 m" de ouro. Contatos IDC: isolamento de até 1,27 mm. Bitola: condutores de 22 a 26 AWG; Quantidade de Ciclos RJ-45: 750 ciclos; Quantidade de Ciclos IDC: 200 ciclos. Normas: ANSI/TIA/EIA 568 B. Atender os requisitos FCC part 68 e IEC60603-7.	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	172,45	SEM LANCE	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 28

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Cartuchos de dados HP LTO 4 Ultrium RW C974A com capacidade de 1,6 TB	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 28

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Cartuchos de dados HP LTO 4 Ultrium RW C974A com capacidade de 1,6 TB					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 29

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Etiquetas não personalizadas HP LTO4 Ultrium 1,6 TB (C7974AN)	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 29

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Etiquetas não personalizadas HP LTO4 Ultrium 1,6 TB (C7974AN)					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 30

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Cabo de Comunicação para PC via USB	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	12,85	CLASSIFICADO	1º
	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 30

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Cabo de Comunicação para PC via USB	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	12,85	SEM LANCE	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 31

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Etiquetadora portátil para identificação de pontos de rede de computadores	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	N COTOU		
	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 31

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Etiquetadora portátil para identificação de pontos de rede de computadores					

GRUPO 2 - MATERIAL PERMANENTE
PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Estabilizador 1000va , Bivolt / Saida 115v; 3.3 Auto diagnóstico de partida (auto teste), Partida com zero crossing (tensão zero), Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento e rearme automático da saída; Proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente, 3.7 Garantia 02 anos on site.	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	238,00	CLASSIFICADO	1º

FASE DE LANCES O ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Estabilizador 1000va , Bivolt / Saida 115v; 3.3 Auto diagnóstico de partida (auto teste), Partida com zero crossing (tensão zero), Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento e rearme automático da saída; Proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente, 3.7 Garantia 02 anos on site.	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	238,00	235,00	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 2

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Nobreak senoidal on-line dupla conversão, Potência nominal mínima 2000VA Display LCD. Tensão: Entrada - 220V. Saída - 200/208/220/230/240V programável. Tomadas no padrão NBR 14136: 1 e 2 kVA - 4 tomadas de 10A. 3 kVA - 5 tomadas de 10A 1 tomada de 20A. Bypass: Automático. Comunicação Inteligente: Saída RS-232/USB (acompanha cabo)/Slot para conexão do cartão de comunicação inteligente SNMP (acessório opcional).</p> <p>Interface RJ-45 Compatível com frequência de 50 ou de 60Hz. Conector para baterias externas: Tipo engate rápido. Circuito corretor de fator de potência de entrada. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Conversor de frequência. Modo econômico (ECO)</p>	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	3.970,00	CLASSIFICADO	1º

FASE DE LANCES O ITEM 2

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Nobreak senoidal on-line dupla conversão, Potência nominal mínima 2000VA Display LCD. Tensão: Entrada - 220V. Saída - 200/208/220/230/240V programável. Tomadas no padrão NBR 14136: 1 e 2 kVA - 4 tomadas de 10A. 3 kVA - 5 tomadas de 10A 1 tomada de 20A.</p>	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	3.970,00	3.950,00	PAROU	VENCEDOR

<p>Bypass: Automático. Comunicação Inteligente: Saída RS-232/USB (acompanha cabo)/Slot para conexão do cartão de comunicação inteligente SNMP (acessório opcional). Interface RJ-45 Compatível com frequência de 50 ou de 60Hz. Conector para baterias externas: Tipo engate rápido. Circuito corretor de fator de potência de entrada. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Conversor de frequência. Modo econômico (ECO)</p>					
--	--	--	--	--	--

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 3

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Nobreak senoidal on-line dupla conversão, Potência nominal mínima 3000VA Display LCD. Tensão: Entrada - 220V. Saída - 200/208/220/230/240V programável. Tomadas no padrão NBR 14136: 1 e 2 kVA - 4 tomadas de 10A. 3 kVA - 5 tomadas de 10A 1 tomada de 20A. Bypass: Automático. Comunicação Inteligente: Saída RS-232/USB (acompanha cabo)/Slot para conexão do cartão de comunicação inteligente SNMP (acessório opcional). Interface RJ-45 Compatível com frequência de 50 ou de 60Hz. Conector para baterias externas: Tipo engate rápido. Circuito corretor de fator de potência de entrada. DC Start: Permite ser ligado na ausência de</p>	<p>Geraldo Vidal da Nóbrega – ME</p>	<p align="center">4.950,00</p>	<p align="center">CLASSIFICADO</p>	<p align="center">1º</p>

rede elétrica. Conversor de frequência. Modo econômico (ECO)				
--	--	--	--	--

FASE DE LANCES O ITEM 3

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Nobreak senoidal on-line dupla conversão, Potência nominal mínima 3000VA Display LCD. Tensão: Entrada - 220V. Saída - 200/208/220/230/240V programável. Tomadas no padrão NBR 14136: 1 e 2 kVA - 4 tomadas de 10A. 3 kVA - 5 tomadas de 10A 1 tomada de 20A. Bypass: Automático. Comunicação Inteligente: Saída RS-232/USB (acompanha cabo)/Slot para conexão do cartão de comunicação inteligente SNMP (acessório opcional).</p> <p>Interface RJ-45 Compatível com frequência de 50 ou de 60Hz. Conector para baterias externas: Tipo engate rápido. Circuito corretor de fator de potência de entrada. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Conversor de frequência. Modo econômico (ECO)</p>	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	4.950,00	4.290,00	PAROU	VENCEDOR

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 5

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Aspirador/Soprador de Pó Portátil 750 Watts – VH800	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 5

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Aspirador/Soprador de Pó Portátil 750 Watts – VH800					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 6

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Switch Ethernet 8P Gigabit , 8 portas Gigabit RJ-45, Desktop (mesa), Camada 2, 16 Gbps, até 11,8 milhões de PPS, Padrão IEEE, 2 MB, 2048 entradas, QoS, 100 a 240 VAC, 15,49 x 9,14 x 3,56 cm, 0,23 kg, Garantia de 3 anos, Modalidade Balcão	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 6

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Switch Ethernet 8P Gigabit , 8 portas Gigabit RJ-45, Desktop (mesa), Camada 2,					

16 Gbps, até 11,8 milhões de PPS, Padrão IEEE, 2 MB, 2048 entradas, QoS, 100 a 240 VAC, 15,49 x 9,14 x 3,56 cm, 0,23 kg, Garantia de 3 anos, Modalidade Balcão					
--	--	--	--	--	--

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 7

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Roteador Wireless 150 Mbps , 1 porta WAN/LAN de 10/100Mbps, Porta USB 2.0 para modem 3G, uma mini porta USB para alimentação de energia. Botão de segurança de instalação rápida, botão Reset, Modo Switch 5V CC/1.0A 2.9 x 2.6 x 0.9 pol. (74 x 67 x22 mm) Interna RECURSOS WIRELESS IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 2.4-2.4835GHz <20dBm Roteador 3G, Roteador de Viagem (AP), Roteador Cliente WISP Suporta WEP de 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem de MAC Wireless RECURSOS DO SOFTWARE Servidor, Lista de Cliente DHCP, Reserva de Endereço Servidor Virtual, Porta Triggering, DMZ, UPnP Controle de acesso, Lista de Host, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras Firewall, Filtragem de MAC, Proteção contra invasões (DoS - Denial of Service) OUTROS CE, FCC, RoHS Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP,</p>	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação.				
--	--	--	--	--

FASE DE LANCES O ITEM 7

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Roteador Wireless 150 Mbps , 1 porta WAN/LAN de 10/100Mbps, Porta USB 2.0 para modem 3G, uma mini porta USB para alimentação de energia. Botão de segurança de instalação rápida, botão Reset, Modo Switch 5V CC/1.0A 2.9 x 2.6 x 0.9 pol. (74 x 67 x22 mm) Interna RECURSOS WIRELESS IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 2.4-2.4835GHz <20dBm Roteador 3G, Roteador de Viagem (AP), Roteador Cliente WISP Suporta WEP de 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem de MAC Wireless RECURSOS DO SOFTWARE Servidor, Lista de Cliente DHCP, Reserva de Endereço Servidor Virtual, Porta Triggering, DMZ, UPnP Controle de acesso, Lista de Host, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras Firewall, Filtragem de MAC, Proteção contra invasões (DoS - Denial of Service) OUTROS CE, FCC, RoHS Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90%</p>					

sem condensação.					
------------------	--	--	--	--	--

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 8

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Alicate - crimpagem para cabo de rede - Crimpa cabos de rede RJ45, RJ12, RJ11, 692PC e telefone . Prático e fácil de usar. Material de alta qualidade, empunhadura super confortável, lâminas resistentes e precisas	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 8

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Alicate - crimpagem para cabo de rede - Crimpa cabos de rede RJ45, RJ12, RJ11, 692PC e telefone . Prático e fácil de usar. Material de alta qualidade, empunhadura super confortável, lâminas resistentes e precisas					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 9

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Decapador e cortador de Cabo de Rede Universal	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 9

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Decapador e cortador de Cabo de Rede Universal					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 10

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Alicate Inserção Punch Down Impacto Rj45 Femea Ht-314b	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 10

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
Alicate Inserção Punch Down Impacto Rj45 Femea Ht-314b					

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 11

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 Telefonia Para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45 • Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra) • verifica conexão trocada, curto aberto e cruzado	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

FASE DE LANCES O ITEM 11

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL		VALOR (R\$)		

<p>Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 Telefonia</p> <p>Para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra) • verifica conexão trocada, curto aberto e cruzado 	RAZÃO SOCIAL/NOME	PROPOSTA	LANCE	PAROU	SITUAÇÃO
---	--------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 12

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Certificado de Rede Capacidade de teste de 350MHz</p> <p>Oferece TSB-67 Precisão Nível II para Link Básica e Canal</p> <p>Fornecer auto-diagnóstico de falhas de cabeamento em representações gráficas e de texto</p> <p>Testes PRÓXIMOS de ambas as extremidades</p> <p>Fornecer tempos de teste rápido: completa de teste de um par de 4 Cat 5 cabo em aprox. 10 segundo</p> <p>Lojas 1150 TIA TSB-67 resultados de testes e até 3000 resultados de teste de fibra Monitores tráfego em redes 100BASE-TX e 10BASE-T</p> <p>Testa uma grande variedade de sistemas de cabeamento LAN: UTP, FTP, STP (IBM tipo 1,2,6,9) Coax</p> <p>Teste Padrões:</p> <p>TIA Cat 3, 4, 5 e 5E link Basic ou Channel, Cat 6 com DSP-LIA101S opcionais</p> <p>ISO 11801 / EN 50173 Classe A, B, C ou D</p> <p>IEEE 10Base5, 10Base2, ou 10BASE-T</p> <p>IEEE Token Ring 4 Mbps ou 16 Mbps</p> <p>IEEE 100 Base-TX, 100Base-T4</p> <p>IEEE 802.12 (100VG-AnyLAN) 4-UTP ou 2-STP</p> <p>ANSI TP-PMD</p> <p>Aus / Nz Classe C, D Básico Link ou Canal</p> <p>Testes suportados:</p>	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	N COTOU		

<p>Mapa do Fio Comprimento, Propagation Delay, Delay Skew atenuação Next, Next @ remoto Power Sum NEXT, PSNEXT @ Remoto, ELFEXT, ELFEXT @ Remoto, Power Sum ELFEXT, Atenuação-to-Crosstalk Ratio (ACR), ACR @ remoto Gerador de Tom Cable Bateria NiMH recarregável com 10-12 horas de vida de bateria típico</p>				
---	--	--	--	--

FASE DE LANCES O ITEM 12

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANÇE		
<p>Certificado de Rede Capacidade de teste de 350MHz Oferece TSB-67 Precisão Nível II para Link Básica e Canal Fornece auto-diagnóstico de falhas de cabeamento em representações gráficas e de texto Testes PRÓXIMOS de ambas as extremidades Fornece tempos de teste rápido: completa de teste de um par de 4 Cat 5 cabo em aprox. 10 segundo Lojas 1150 TIA TSB-67 resultados de testes e até 3000 resultados de teste de fibra Monitores tráfego em redes 100BASE-TX e 10BASE-T Testa uma grande variedade de sistemas de cabeamento LAN: UTP, FTP, STP (IBM tipo 1,2,6,9) Coax Teste Padrões: TIA Cat 3, 4, 5 e 5E link Basic ou Channel, Cat 6 com DSP-LIA101S opcionais ISO 11801 / EN 50173 Classe A, B, C ou D IEEE 10Base5, 10Base2, ou 10BASE-T IEEE Token Ring 4 Mbps ou 16 Mbps IEEE 100 Base-TX, 100Base-T4 IEEE 802.12 (100VG-AnyLAN) 4-UTP ou 2-STP ANSI TP-PMD</p>					

<p>Aus / Nz Classe C, D Básico Link ou Canal Testes suportados: Mapa do Fio Comprimento, Propagation Delay, Delay Skew atenuação Next, Next @ remoto Power Sum NEXT, PSNEXT @ Remoto, ELFEXT, ELFEXT @ Remoto, Power Sum ELFEXT, Atenuação-to-Crosstalk Ratio (ACR), ACR @ remoto Gerador de Tom Cable Bateria NiMH recarregável com 10-12 horas de vida de bateria típico</p>					
---	--	--	--	--	--

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ITEM 13

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
<p>Projeto LCD ou 3LCD Tipo de projetor: Multimídia. Método de projeção: Frontal, traseira, montada no teto Luminosidade (mínima): 3200 Ansi lumens. Relação de aspecto ótico: 4:3. Resolução nativa: 1024x768 (XGA). Vida útil da lâmpada (mínima): 5000 horas (modo padrão) Keystone - Correção trapezoidal (mínima): Vertical: ± 30 graus e Horizontal ± 30 graus Relação de contraste (mínima): 3000:1. Reprodução de cores (mímica): 16,77 milhões de cores. LENTE DE PROJEÇÃO: Zoom: Zoom óptico / Foco manual. Cobertura da tela: De 30 a 300 polegadas, sendo considerada a área visível medida diagonalmente. Relação de zoom (mínima): 1,0 - 1,2 INTERFACE: Sinal de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM Sinal de vídeo digital: SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p,1080i/p) Entradas (mínimas): HDMI x 1 /VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo (Mini DIN 4pin) x 1 / Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB tipo Ax1 / USB tipo Bx1 Áudio-In x1 INTERFACES DE REDE: Rede: Wireless LAN OUTROS REQUISITOS: Alto falantes incorporados (mínimo): 2 W (Mono) x1. Temperatura de operação: 5°C a 40°C ao</p>	<p>Geraldo Vidal da Nóbrega – ME</p>	<p align="center">2.999,00</p>	<p align="center">CLASSIFICADO</p>	<p align="center">1º</p>

nível do mar. Tensão: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz. Consumo de energia (máximo): 330 W. Nível de ruído (máximo): 29dB /37dB (Eco/Normal) Segurança: Trava de segurança tipo Kensington. Dimensão máxima (A X L X P): 10 X 36 X 25 cm. Peso (máximo): 4 Kg				
---	--	--	--	--

FASE DE LANCES O ITEM 13

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR (R\$)		PAROU	SITUAÇÃO
		PROPOSTA	LANCE		
<p>Projektor LCD ou 3LCD Tipo de projetor: Multimídia. Método de projeção: Frontal, traseira, montada no teto Luminosidade (mínima): 3200 Ansi lumens. Relação de aspecto ótico: 4:3. Resolução nativa: 1024x768 (XGA). Vida útil da lâmpada (mínima): 5000 horas (modo padrão) Keystone - Correção trapezoidal (mínima): Vertical: ± 30 graus e Horizontal ± 30 graus Relação de contraste (mínima): 3000:1. Reprodução de cores (mímica): 16,77 milhões de cores. LENTE DE PROJEÇÃO: Zoom: Zoom óptico / Foco manual. Cobertura da tela: De 30 a 300 polegadas, sendo considerada a área visível medida diagonalmente. Relação de zoom (mínima): 1,0 - 1,2 INTERFACE: Sinal de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM Sinal de vídeo digital: SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p,1080i/p) Entradas (mínimas): HDMI x 1 /VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo (Mini DIN 4pin) x 1 / Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB tipo Ax1 / USB tipo Bx1 Áudio-In x1 INTERFACES DE REDE: Rede: Wireless LAN OUTROS REQUISITOS: Alto falantes incorporados (mínimo): 2 W (Mono) x1. Temperatura de operação: 5°C a 40°C ao nível do mar. Tensão: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz. Consumo de energia (máximo): 330 W. Nível de ruído (máximo): 29dB /37dB (Eco/Normal) Segurança: Trava de segurança tipo Kensington. Dimensão máxima (A X L X P): 10 X 36 X 25 cm. Peso</p>					

(máximo): 4 Kg					
	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	2.999,00	2.995,00	PAROU	VENCEDOR

ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:

Em virtude da pesquisa apresentada, o Sr. Pregoeiro declara aceitável às propostas.

VENCEDOR:**GRUPO 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

ITEM	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR R\$
01	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	1,44
02	SEM COTAÇÃO	-
03	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	0,38
04	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	3,95
05	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	3,95
06	SEM COTAÇÃO	-
07	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	18,80
08	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	10,00
09	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	19,00
10	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	390,00
11	Geraldo Vidal da Nóbrega - ME	59,00
12	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	24,00
13	SEM COTAÇÃO	-
14	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	53,00
15	SEM COTAÇÃO	-
16	SEM COTAÇÃO	-
17	SEM COTAÇÃO	-
18	SEM COTAÇÃO	-
19	SEM COTAÇÃO	-
20	SEM COTAÇÃO	-
21	SEM COTAÇÃO	-
22	SEM COTAÇÃO	-

23	SEM COTAÇÃO	-
24	SEM COTAÇÃO	-
25	SEM COTAÇÃO	-
26	SEM COTAÇÃO	-
27	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	172,45
28	SEM COTAÇÃO	-
29	SEM COTAÇÃO	-
30	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP	12,85
31	SEM COTAÇÃO	-

GRUPO 2 - MATERIAL PERMANENTE

ITEM	RAZÃO SOCIAL/NOME	VALOR R\$
01	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	235,00
02	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	3.950,00
03	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	4.290,00
05	SEM COTAÇÃO	-
06	SEM COTAÇÃO	-
07	SEM COTAÇÃO	-
08	SEM COTAÇÃO	-
09	SEM COTAÇÃO	-
10	SEM COTAÇÃO	-
11	SEM COTAÇÃO	-
12	SEM COTAÇÃO	-
13	Geraldo Vidal da Nóbrega – ME	2.995,00

(*) Com relação aos itens 01 e 03 do grupo 1, decido o Sr. Pregoeiro baixar em diligência, em virtude de verificar a compatibilidade entre a pesquisa (descrição do produto) de preços e o valor ofertado pelo licitante.

HABILITAÇÃO

As licitantes foram habilitadas.

NEGOCIAÇÃO

O pregoeiro negociou o preço vencedor, não obtendo êxito.

DECLARAÇÃO DE VENCEDORES

Nada a declarar.

INTENÇÃO DE RECURSO

As licitantes não manifestaram intenção de recorrer

O senhor Pregoeiro decide suspender a sessão, visto a diligência declarada, e que após sua averiguação, será publicizado no mural da Corte e no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Para constar lavrou-se a presente ata, que lida, vai assinada pelos presentes.

PREGOEIRO OFICIAL

EQUIPE DE APOIO

EQUIPE DE APOIO**LICITANTES:**

AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELLI EPP

Geraldo Vidal da Nóbrega – ME